

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iC60N kismegszakító, 1P, C, 1A

A9F04101

Nettó listaár: 4 718,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék alkalmazása         | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terméknév                    | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Készülék rövid neve          | iC60N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pólusok leírása              | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| védett pólusok száma         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] névleges áram           | 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hálózat típusa               | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| görbe                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| megszakítási kapacitás       | 50 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>50 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>15 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 kA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| felhasználási kategória      | AC megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN/IEC 60898-1<br>Igen megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szabványok                   | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mágneses kioldási korlát                      | 8 x In +/- 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12...60 V DC<br>10 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 600...690 V DC |
| korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| érintkező helyzetjelző                        | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vezérlés típusa                               | Kapcsoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helyi jelzés              | Szétkapcsolásjelző                                                                                              |
| Rögzítő támogatás         | DIN sín                                                                                                         |
| 9 mm-es osztások          | 2                                                                                                               |
| Magasság                  | 91 mm                                                                                                           |
| Szélesség                 | 18 mm                                                                                                           |
| Mélység                   | 78,5 mm                                                                                                         |
| Nettó súly                | 0,125 kg                                                                                                        |
| Szín                      | Fehér                                                                                                           |
| Mechanikai tartósság      | 20000 ciklus                                                                                                    |
| Elektromos élettartam     | 10000 ciklus                                                                                                    |
| csatlakozás típusa        | Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm² merev<br>Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...16 mm² rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                            |
| Meghúzási nyomaték        | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                           |
| Földzárlat elleni védelem | Nincs                                                                                                           |

## Környezet

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| IP védettségi fokozat                  | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                    | 3 megfelel EN/IEC 60947-3  |
| Túlfeszültségi kategória               | IV                         |
| tropikalizáció                         | 2 megfelel IEC 60068-1     |
| relatív páratartalom                   | 95 % -55 °C                |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet    | -35...70 °C                |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet | -40...85 °C                |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 9,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 117,600 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 8,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,474 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 132       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya      | 16,626 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

| Környezeti lábnyom            |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom | 14                                           |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

Use Better

| Anyagok és csomagolás                         |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás | Igen                                      |
| Műanyag nélküli csomagolás                    | Igen                                      |
| <a href="#">EU RoHS irányelv</a>              | Megfelelő                                 |
| SCIP szám                                     | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9      |
| REACH rendelet                                | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>         |
| Halogénmentes státusz                         | Product contains halogen above thresholds |

Use Longer

| Élettartam meghosszabbítása |     |
|-----------------------------|-----|
| Javítás                     | Nem |

Use Again

| Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                  | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                    |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |