

Termékadatlap

Műszaki adatok

ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 4P, 12M



A9XPH412

Nettó listaár: 8 934,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Rögzítési mód	Vízszintes
Tartozék / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
vonalak leírása	3L + N
Length in 18 mm modules	12
Szabványok	EN/IEC 61439-5

Kiegészítő jellemzők

kivezetések száma	3 utas N + 3 L
elosztás típusa	N L1 L2 L3
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P + N 1 x 4P
csatlakozótüske	18 mm
csatlakozó típusa	Tüske
utak közötti távolság	72 mm
jelölés	N L1 L2 L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék megjelenése	Vágható
Ie névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
szerelési hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	24
Szélesség	220 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitás	Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iK60 Acti 9 iKQ Acti 9 iID K Acti 9 iSW-NA Acti 9 iT60N Multi9 C60

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védettségi szint	IP20 végelemekkel és tűsketakarókkal

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,900 cm
1. csomag szélessége	2,200 cm
1.csomag hossza	21,300 cm
1. csomag súlya	129,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	6,200 cm
2. csomag szélessége	9,100 cm
2. csomag hossza	24,800 cm
2. csomag súlya	702,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	40
3.csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	5,860 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	4
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő
SCIP szám	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

Use Longer



Élettartam meghosszabbítása

Javítás	Nem
---------	-----

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.