

Termékadatlap

Műszaki adatok



Behúzáskésleltető segédérintkező blokk, 0,1...30s, csavaros csatlakozás

LADT2

Nettó listaár: 22 916,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Terméknév	TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Időkésleltető segédérintkező blokk
tartománykompatibilitás	TeSys Deca CAE TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Rögzítési hely	Mellső
Pólusérintkezők összetétele	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
időzítő típusa	Késleltetéskor
Időkésleltetési tartomány	1...36000 s
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 26 MHz...1 GHz
Ie névleges üzemi áram	6 A at 125...180 V AC-15: B300 1,04 A at 6 V AC-15: B300 0,55 A at 125 V DC-14 0,1 A at 600 V DC-14
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 600 V megfelel UL 60950 600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
[Ith] hagyományos szabad levegős termikus áram	10 A (at 60 °C)
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 60950 CSA C22.2 No 60950 GB/T 14048.5 EN 50014 IEC 60337-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Terméktanúsítványok	IECEE CB Scheme (pending) UL-Aex CSA-Ex CCC EAC UKR

Kiegészítő jellemzők

Irms névleges bekapcsolási teljesítmény	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1/1991 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
engedélyezhető rövid idejű teljesítmény	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

védelem típusa	GL biztosító 10 A
Mechanikai tartósság	5 Mcycles
minimális kapcsolóáram	5 mA
Minimális kapcsolási feszültség	17 V
Átfedés nélküli idő	1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között 1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési ellenállás	> 10 mOhm
Kapcsolatok – sorkapcsok	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvég nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvég nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...2,5 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² merev Csavaros csatlakozás
meghúzási nyomaték	1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez 1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips 1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság	48 mm
Szélesség	44 mm
Mélység	61 mm
Szín	Sötétszürke

Környezet

Környezeti jellemző	Normál környezet
IP védeettségi fokozat	IP20 megfelel MSZ EN 60529
védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-60...80 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C
Működési magasság	3600...4500 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,2 cm
1. csomag szélessége	6,5 cm
1.csomag hossza	5 cm
1. csomag súlya	74 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	5,2 cm
2. csomag szélessége	13 cm
2. csomag hossza	24 cm
2. csomag súlya	752 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 3. csomagban	140
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	11 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	4

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
SCIP szám	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
PVC-mentes	Igen

Use Longer

Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.