

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 kismegszakító, 1P, C, 25A

R9F14125

Nettó listaár: 1 526,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9                                                 |
| Terméknév                    | Resi9 MCB                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                         |
| Készülék alkalmazása         | Elosztás                                              |
| Pólusok leírása              | 1P                                                    |
| védett pólusok száma         | 1                                                     |
| [In] névleges áram           | 25 A -30 °C                                           |
| Hálózat típusa               | AC                                                    |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| görbe                        | C                                                     |
| megszakítási kapacitás       | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1                                        |
| Terméktanúsítványok          | EAC<br>VDE                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                                 | 50/60 Hz                     |
| Ue névleges üzemi feszültség                         | 230 V AC 50/60 Hz            |
| Mágneses kioldási határérték                         | 5...10 x In                  |
| korlátozási osztály                                  | 3 megfelel EN/IEC 60898-1    |
| [U <sub>i</sub> ] névleges szigetelési feszültség    | 440 V AC 50/60 Hz            |
| [U <sub>imp</sub> ] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV                         |
| Vezérlés típusa                                      | Kapcsoló                     |
| Helyi jelzés                                         | ON/OFF jelzés                |
| Rögzítési mód                                        | Klipszes                     |
| Rögzítő támogatás                                    | DIN sín                      |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás       | Feneklap: kettős csatlakozás |
| 9 mm-es osztások                                     | 2                            |
| Magasság                                             | 85 mm                        |
| Szélesség                                            | 18 mm                        |
| Mélység                                              | 75 mm                        |
| Szín                                                 | Fehér                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanikai tartósság              | 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektromos élettartam             | 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                             |
| Rendszerelési lehetőségek leírása | Lakat OFF helyzetben                                                                                                                                                                                                                                        |
| csatlakozás típusa                | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza         | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                        |
| Meghúzási nyomaték                | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                       |
| Földzárlat elleni védelem         | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                             | 2 megfelel EN/IEC 60898-1                                                               |
| Tűlfeszültségi kategória                        | III                                                                                     |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C                                                                             |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet          | -40...80 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 8,500 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 111,200 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 8,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,372 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 16,927 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

| Környezeti lábnyom            |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom | 19                                           |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

| Anyagok és csomagolás                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Az újrahasznosított műanyagtartalom átlagos százaléka | 56 %                                 |
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás         | Igen                                 |
| Műanyag nélküli csomagolás                            | Nem                                  |
| <a href="#">EU RoHS irányelv</a>                      | Megfelelő                            |
| SCIP szám                                             | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9 |
| REACH rendelet                                        | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>    |

### Use Longer

| Élettartam meghosszabbítása |     |
|-----------------------------|-----|
| Javítás                     | Nem |

### Use Again

| Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                  | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                    |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |