

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 kismegszakító, 3P, C, 10A

R9F14310

Nettó listaár: 4 749,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Terméknév	Resi9 MCB
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék alkalmazása	Elosztás
Pólusok leírása	3P
védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	10 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	C
megszakítási kapacitás	4500 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok	EAC VDE

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Rendszerelési lehetőségek leírása	Lakat OFF helyzetben
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm ² - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm ² - rugalmas
Vezetékcsupaszítás hossza	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Földzárlat elleni védelem	Nincs

Környezet

IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Tűlfeszültségi kategória	III
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	316,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	22,000 cm
2. csomag súlya	1,304 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	16,001 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	39
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Az újrahasznosított műanyagtartalom átlagos százaléka	56 %
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelelő
SCIP szám	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

Use Longer

Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.