

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 40A, 30mA

R9R11240

Nettó listaár: 13 626,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Terméknév	Resi9 RCCB
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Pólusok leírása	2P
nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	40 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	AC típus
névleges szakító- és teherbíró képesség	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
névleges feltételes rövidzárlati áram	3 kA
Minőségi címkék	AENOR

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	4
Magasság	84 mm
Szélesség	38 mm
Mélység	92 mm
Nettó súly	0,15 kg
Beágyazási mélység	44 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 10000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
Terméktanúsítványok	EAC
IP védeettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...40 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1.csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	201,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	54
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	11,283 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	432
3.csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	102,264 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	42
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelelő
SCIP szám	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
Halogénmentes státusz	Product contains halogen above thresholds

Use Longer

 Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.